Серия	Модель	Селективность (%)	Поток фильтрата галл/сутки (m^3/ сутки)	Рабочее давление & Область применения	Условия тестирования		
					Давление psi (MPa)	Концентрация раствора по NaCl (мг/л)	Коэффициент использования (%)
Промышленные мембранные элементы общего назначения	LP21-8040	99,5	9600 (36,3)	Работают при низком давлении. Применяются для очистки обычных или солоноватых вод.	225 (1,55)	2000	15
	LP22-8040	99,5	10500 (39,7)				
	LP21-4040	99,5	2400 (9,1)				
	XLP11-4040	98,0	2000 (7,6)	Работают при сверхнизком давлении. Применяются для очистки воды с небольшим солесодержанием, не требующем высокой селективности.	100 (0,69)	500	15
	ULP21-8040	99,0	11000 (41,6)	Работают при ультра-низком давлении. Предназначены для очистки слабосоленных вод.	150 (1,03)	1500	15
	ULP12-8040	98,0	13200 (49,9)				
	ULP22-8040	99,0	12100 (45,7)				
	ULP32-8040	99,5	10500 (39,7)				
	ULP11-4040	98,0	2700 (10,2)				
	ULP21-4040	99,0	2400 (9,1)				
	ULP31-4040	99,4	1900 (7,1)				
	ULP11-4021	98,0	1000 (3,78)	Работают при ультра-низком давлении. Применяются в небольших системах водоочистки, например, для лабораторий и больниц.	150 (1,03)	1500	8
	ULP21-4021	99,0	950 (3,6)				
	ULP31-4021	99,4	850 (3,2)				
	ULP21-2521	99,0	300 (1,13)				
	ULP21-2540	99,0	750 (2,84)				15
Элементы для опреснения морской воды	SW21-8040	99,7	5000 (18,9)	Работают при высоком давлении. Применяются для опреснения морской или аналогичной воды.	800 (5,5)	32800	8
	SW22-8040	99,7	6000 (22,7)				
	SW21-4040	99,5	1400 (5,3)				
	SW11-2540	99,2	500 (1,89)	Работают при высоком давлении. Используются в небольших системах опреснения морской или высокосоленой воды на морских судах, лабораториях и т.д.			4
	SW11-4021	99,2	750 (2,8)				
	SW11-2521	99,2	200 (0,76)				
Грязестойкие элементы	FR11-8040	99,5	9600 (36,3)	Работают при низком давлении. Применяются для очистки воды с небольшим содержанием органики и коллоидных частиц.	225 (1,55)	2000	15
	PURO-I	99,5	10500 (39,7)				
	FR11-4040	99,5	2200 (8,3)				
С повышенной устойчивостью к окислителям	HOR21-8040	99,2	9000	Применяются для очистки вода с большим микробным числом или содержащей окислители.	225 (1,55)	2000	15
	HOR21-4040	99,2	2200				
Бытовые элементы	ULP1810-40	97,0	40 (0,15)	Работают при сверх-низком давлении. Применяются в небольших системах очистки для дома, больниц, лабораторий для очистки воды с невысоким солесодержанием.	60 (0,41)	250	15
	ULP1812-50	97,5	50 (0,19)				
	ULP1812-75	97,5	75 (0,28)				
	ULP2012-100	95,0	100 (0,38)				
Элементы, устойчивые к окислителям	HOR2012	97,5	50 (0,19)	Применяются для очистки воды, содержащей окислители или воды с большим микробным числом.	60 (0,41)	250	15
Нестандартные элементы	ULP2812	97,0	200 (0,76)	Работают при сверх-низком давлении. Применяются в диспенсерах, куллерах.	100 (0,69)	500	15
	ULP3012	97,0	240 (0,91)				
	ULP3020	97,0	420 (1,60)				
Бытовые нанофильтрационные элементы	VNF1-1812	30~50	60 (0,22)	Работают при сверх-низком давлении. Используются в различных домашних системах водоочистки, аппаратах по розливу питьевой воды и т.д.	30 psi (0,2 MPa)	250 мг/л (NaCl)	15
		>60				250 мг/л ($CaCl_2$)	
	VNF2-1812	50~70	50 (0,19)			250 мг/л (NaCl)	
		>80				250 мг/л ($CaCl_2$)	
	VNF1-2012	30~50	100 (0,38)			250 мг/л (NaCl)	
		>60				250 мг/л ($CaCl_2$)	
	VNF2-2012	50~70	85 (0,32)			250 мг/л (NaCl)	
		>80				250 мг/л ($CaCl_2$)	
Нанофильтрационные элементы промышленного назначения	VNF1-8040	40~60	12000 (45,5)	Работают при сверх-низком давлении. Используются при производстве питьевой воды, в процессах сепарации и концентрирования при производстве различных продуктов питания, в медицине, в биоинжинерии и т.д.	70 psi (0,5 MPa)	2000 мг/л (NaCl)	15
		>96	10000 (37,5)			2000 мг/л ($MgSO_4$)	
	VNF2-8040	80~95	7500 (28,4)			2000 мг/л (NaCl)	
		>96	9000 (33,9)			2000 мг/л ($MgSO_4$)	
	VNF1-4040	40~60	2400 (9,1)		70 psi (0,5 MPa)	2000 мг/л (NaCl)	15
		>96	2000 (7,5)			2000 мг/л ($MgSO_4$)	
	VNF2-4040	80~95	1400 (5,3)			2000 мг/л (NaCl)	
		>96	1800 (6,8)			2000 мг/л ($MgSO_4$)	
	VNF1-2540	40~60	800 (3,03)			2000 мг/л (NaCl)	
		>96	650 (2,46)			2000 мг/л ($MgSO_4$)	
	VNF2-2540	80~95	525 (1,98)			2000 мг/л (NaCl)	
		>96	600 (2,27)			2000 мг/л ($MgSO_4$)	